



NORTH SEA
LUBRICANTS





SUPER TRACTOR POWER 10W-40

Код продукта 7326

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 – это полусинтетическое многофункциональное тракторное масло, предназначенное для широкого спектра современного сельскохозяйственного оборудования. Это высокоэффективное масло класса STOU подходит для использования в дизельных / бензиновых двигателях, обычных зубчатых приводах, механических коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлике, бортовых передачах, системах рулевого управления с усилением и маслonaполненных тормозах, используемых в сельскохозяйственной технике. Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки, синтетического масла и уникального комплекса противозадирных присадок, SUPER TRACTOR POWER 10W-40 обладает следующими свойствами:

- За счет многофункциональности эти масла подходят для большинства мест применения смазочных материалов в сельскохозяйственной технике, а также уменьшают хранимые запасы и снижают вероятность неправильного использования.
- Хорошая термоокислительная стабильность и эффективная моющая способность/диспергируемость уменьшают образование осадка, обеспечивая большую степень чистоты двигателей.
- Защита зубчатых передач, коробок передач и подшипников от износа, истирания и точечной коррозии.
- Обеспечение плавной (без рывков) работы гидравлики.
- Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех рабочих компонентов.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают меньший износ и улучшение реагирования гидравлики при холодном запуске.

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 превышает следующие критерии качества:

Двигатель API CG-4/CF-4/CE/SF MB 228.1 ACEA E3 STOU Ford M2C159B NH 82009201,2,3 MF M1139/1144/1145 JD J27 ZF TE-ML 06B, 06C, 07B UTTO JD J20C, J20D Ford M2C86B,C Ford M2C134D MS-1204/6/7/9 MF 1135/1143/1145 Cat TO-2 API GL-4 Allison C4 Гидравлика Vickers M-2950-S Vickers I-280-S Danfoss

SUPER TRACTOR POWER 10W-30

Код продукта 7327

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 – это многофункциональное тракторное масло, предназначенное для широкого спектра современного сельскохозяйственного оборудования. Это высокоэффективное масло класса STOU подходит для использования в дизельных / бензиновых двигателях, обычных зубчатых приводах, механических коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлике, бортовых передачах, системах рулевого управления с усилением и маслonaполненных тормозах, используемых в сельскохозяйственной технике. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, SUPER TRACTOR POWER 10W-30 обладает следующими свойствами:

- За счет многофункциональности это масло подходит для большинства сфер применения смазочных материалов в сельскохозяйственной технике, а также уменьшают хранимые запасы и снижает вероятность неправильного использования.
- Хорошая термоокислительная стабильность и эффективная моющая способность/диспергируемость уменьшают образование осадка, обеспечивая большую степень чистоты двигателей.
- Защита зубчатых передач, коробок передач и подшипников от износа, истирания и точечной коррозии.
- Обеспечение плавной (без рывков) работы гидравлики.
- Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех рабочих компонентов.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают меньший износ и улучшение реагирования гидравлики при холодном пуске.

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 превышает следующие критерии качества:

Двигатель API CF-4/CE/SF MB 227.1 ACEA E3 STOU Ford M2C159B NH 82009201,2,3 MF M1139/1144 JD J27C ZF TE-ML 06B/07B UTTO JD J20C, J20D Ford M2C86B,C Ford M2C134D MS-1204/6/7/9 MF 1135/1143/1145 Cat TO-2 API GL-4 Allison C4 Гидравлика Vickers M-2950-S Vickers I-280-S Danfoss

SUPER TRACTOR POWER 15W-40

Код продукта 7329

SUPER TRACTOR POWER 15W-40 – это многофункциональное тракторное масло, предназначенное для широкого спектра современного сельскохозяйственного оборудования. Это высокоэффективное масло класса STOU подходит для использования в дизельных / бензиновых двигателях, обычных зубчатых приводах, механических коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлике, бортовых передачах, системах рулевого управления с усилением и маслonaполненных тормозах, используемых в сельскохозяйственной технике. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, SUPER TRACTOR POWER 15W-40 обладает следующими свойствами:

- За счет многофункциональности это масло подходит для большинства сфер применения смазочных материалов в сельскохозяйственной технике, а также уменьшает хранимые запасы и снижает вероятность неправильного использования.
- Хорошая термоокислительная стабильность и эффективная моющая способность/диспергируемость уменьшают образование осадка, обеспечивая большую степень чистоты двигателей.
- Защита зубчатых передач, коробок передач и подшипников от износа, истирания и точечной коррозии.
- Обеспечение плавной (без рывков) работы гидравлики.
- Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех рабочих компонентов.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают меньший износ и улучшение реагирования гидравлики при холодном запуске.

SUPER TRACTOR POWER 15W-40 превышает следующие критерии качества:

Двигатель API CF-4/CE/SF MB 227.1 ACEA E3, STOU Ford M2C159B NH 82009201,2,3 MF M1139/1144, JD J27C ZF TE-ML 06B/07B UTTO JD J20C, J20D Ford M2C86B,C Ford M2C134D ,MS-1204/6/7/9 MF 1135/1143/1145 Cat TO-2 API GL-4 Allison C4 , Гидравлика Vickers M-2950-S Vickers I-280-S Danfoss



UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W

Код продукта 7331

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W – это высокоэффективная жидкость для коробок передач, гидравлических систем, маслonaполненных тормозов тракторов и вездеходной техники. Эта жидкость специально разработана для использования в технике, в которой для коробок передач, бортовых передач и гидравлических систем используется общий резервуар со смазкой, а также для оптимизации рабочих характеристик сельскохозяйственных и коммерческих тракторов. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W обладает следующими свойствами:

- Улучшенные антифрикционные свойства оптимизируют рабочие характеристики диска сцепления и обеспечивают бесшумную работу тормозов мокрого типа.
- Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой механической устойчивостью обеспечивают стабильные рабочие характеристики.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают быстроедействие и эффективную смазку при низких температурах окружающей среды.
- Надежная защита от износа и чрезмерного давления уменьшают износ, продлевают срок службы оборудования и сокращают расходы на обслуживание.
- Многофункциональность уменьшает хранимые запасы и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W превышает следующие критерии качества:

API GL-4 NH Mat 3525/3526 JD J20C Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E/05E MF 1135/1143/1145

UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W

Код продукта 7332

UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W – это высокоэффективная жидкость для коробок передач, гидравлических систем, маслonaполненных тормозов тракторов и вездеходной техники. Эта жидкость специально разработана для использования в технике, в которой для коробок передач, бортовых передач и гидравлических систем используется общий резервуар со смазкой, а также для оптимизации рабочих характеристик сельскохозяйственных и коммерческих тракторов. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W обладает следующими свойствами:

- Улучшенные антифрикционные свойства оптимизируют рабочие характеристики диска сцепления и обеспечивают бесшумную работу тормозов мокрого типа.
- Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой механической устойчивостью обеспечивают стабильные рабочие характеристики.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают быстроедействие и эффективную смазку при низких температурах окружающей среды.
- Надежная защита от износа и чрезмерного давления уменьшают износ, продлевают срок службы оборудования и сокращают расходы на обслуживание.
- Многофункциональность уменьшает хранимые запасы и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W превышает следующие критерии качества:

API GL-4 NH Mat 3525/3526 JD J20C Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E/05E MF 1135/1143/1145

MILKING MACHINE POWER 68

Код продукта 7335

MILKING MACHINE POWER 68 – это высокоэффективное противозадирное гидравлическое масло, разработанное для гидравлических систем высокого давления, работающих в умеренных и тяжелых условиях в мобильных службах и на промышленных предприятиях. Масло MILKING MACHINE POWER 68 HE должно вступать в контакт с молоком. Не допускается случайный контакт с пищевыми продуктами. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, MILKING MACHINE POWER 68 обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные противозадирные свойства увеличивают срок службы насосов и компонентов.
- Исключительная деэмульгирующая способность ускоряет выделение воды из масла и препятствует формированию эмульсионных слоев.
- Специальные антикоррозионные ингибиторы защищают полиметаллические компоненты даже в присутствии влаги.
- Способность к быстрому удалению воздуха сводит к минимуму вероятность кавитации насоса и обеспечивает бесперебойную работу.
- Совместимость с полиметаллами и уплотнителями, обычно используемыми в гидравлических системах.

MILKING MACHINE POWER 68 превышает следующие критерии качества:

DIN 51524 часть 3